

Funzionalità avanzate, versatilità e integrazione nel flusso di lavoro documentale per gruppi di lavoro di grandi dimensioni

Progettata per garantire prestazioni straordinarie, con alte velocità di stampa e uso efficiente dei materiali di consumo. Le stampanti multifunzione a colori A3 Serie ES8000 sono la soluzione ideale per i gruppi di lavoro più esigenti, con velocità di stampa fino a 35 pagine al minuto (ppm), solo 9,5 secondi per la stampa della prima pagina e 10 secondi per la prima copia. Offrono funzionalità sicure e intuitive che ne consentono un'integrazione rapida ed efficiente e la gestione del flusso di lavoro documentale

La Serie ES8000 combina l'affidabilità dell'avanzata tecnologia di stampa LED digitale di OKI con innovative funzionalità di copia, in un unico dispositivo facile da usare e ad alta velocità, garantendo un'eccezionale qualità di stampa e copia nonché la gestione completa dei documenti e della scansione.

La piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI colloca la Serie ES8000 al centro dei flussi di lavoro documentali grazie a un touch screen da 7" personalizzabile e facile da usare per la gestione del dispositivo e delle funzioni documentali.

Funzionalità eccezionali per le vostre esigenze quotidiane in materia di documenti

- Display touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile con intuitivo sistema a menu, funzionalità help avanzata e funzioni Job Macro per velocizzare le operazioni frequenti
- Piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI, che consente l'integrazione perfetta con flussi di lavoro di documenti e soluzioni di terze parti
- Gamma di soluzioni software "in the box" per controllo e funzionalità maggiori, tra cui SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision e soluzioni di stampa mobile
- Cartucce toner a capacità ultraelevata che riducono i costi di gestione e gli interventi dell'utente



Funzionalità fax ottimizzata con velocità Super G3

- Super G3 invia e riceve fax ad alta velocità, con una risoluzione fino a 392 dpi
- Invio di documenti tramite fax direttamente da e verso il PC oppure inoltro dei fax a un altro apparecchio fax o a un indirizzo e-mail
- Blocco dei fax indesiderati, memorizzazione e visualizzazione dei fax in arrivo su display da 7"
- 40 pulsanti one-touch e 1.000 numeri a selezione rapida per risparmiare tempo

Flusso di lavoro dei documenti migliorato con scanner a colori LED ad alta definizione

- Elevata velocità di scansione, fino a 50 ipm, e alimentatore automatico da 100 fogli per documenti multipagina e fronte/retro (RADF)
- Scansione USB e TWAIN in rete; salvataggio delle impostazioni di scansione per ottimizzare le attività più frequenti
- Il protocollo LDAP consente l'accesso diretto ai dati dei contatti ed e-mail da servizi di directory server esistenti
- La funzione Job Build consente la scansione di più documenti per creare un unico documento
- Scansione diretta verso: USB, cartella di rete, e-mail, server FTP, PC locale e scansione remota



Colori eccezionali a velocità strabilianti

- Stampa monocromatica e a colori ad alta risoluzione con velocità di stampa fino a 35 pagine al minuto (ppm) e uscita della prima pagina in soli 9,5 secondi
- Stampa fronte/retro di serie e funzione di crittografia Secure Print per la stampa protetta
- Capacità della carta fino a 2.005 fogli con alimentatore multiplo completo di sensore di rilevamento carta automatico per la stampa su una vasta gamma di formati e grammature, da A6 ai banner da 1,3 m e fino a 256 g/m²



Stampa e scansione LED per copie di qualità superiore

- Copia rapida e di alta qualità, fino a 35 copie al minuto (cpm) con raccolta automatica dei documenti e solo 10 secondi per la prima copia
- Funzione Job Macro per consentire all'utente di programmare le impostazioni di copia più utilizzate
- Copia su un solo lato del foglio di documenti di identità fronte/retro
- Comoda pinzatrice integrata di serie per operazioni di post-produzione

Varianti disponibili:

- dn** fronte/retro, scheda di rete
- dnct** fronte/retro, scheda di rete, mobiletto, 2° cassetto
- dnv** fronte/retro, scheda di rete, 2°, 3° e 4° cassetto

A4/A3	✓
Colore e monocromia	✓
Stampa, scansione, copia e fax	✓
Stampe dal formato A6 ai banner da 1,3 m e fino a 256 g/m ²	✓
Da 1 a oltre 30 utenti	✓

ES8453/ES8483 - Prodotti multifunzione a colori e monocromatici

Nota: le specifiche sono le stesse per entrambi i modelli, se non diversamente specificato.

STAMPANTE	
Velocità di stampa	ES8453: A4: 23 ppm colori/mono; A3: 13 ppm colori/mono ES8483: A4: 35 ppm colori/mono; A3: 20 ppm colori/mono
Tempo di uscita della prima pagina	ES8453: 14 secondi colori/mono ES8483: 9,5 secondi colori/mono
Tempo di riscaldamento	Entro 32 secondi dall'accensione
Velocità processore	800 Mhz

SCANNER	
Risoluzione	600 x 600 dpi
Velocità	Fino a 50 ipm
Profondità colore	24 bit (8 bit x 3 RGB)
Ingresso documenti	RADF, fino a 100 fogli
Contrasto	7 livelli
Formato	PDF/PDF ad alta compressione/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Rubrica	LDAP, 1000 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	Cartella condivisa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, memoria USB, PC locale, acquisizione remota

COPIA	
Tempo uscita prima copia	ES8453: 14,5 secondi colori/mono ES8483: 10 secondi colori/mono
Velocità	ES8453: 23 cpm colori/mono ES8483: 35 cpm colori/mono
Risoluzione	300/600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom 25-400%
Numero massimo copie	999

FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, PBX
Velocità	ITU-T G3 (Super G3) a 33,6 kbps
Composizione veloce	40 pulsanti one-touch (8 x 5 con tasto di scorrimento), 1000 numeri a selezione rapida
Gruppi	32
Trasmissione	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	256 MB (circa 8.192 pagine in trasmissione e ricezione)

INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2 USB Host
Wireless	802.11a/b/g/n (opzionale)
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Funzioni avanzate di rete	Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Suite di utility ²	Color Correct, OKI LPR ³ , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ³ , ActKey ² , Network Card Setup ³
Gestione dei documenti	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANNELLO OPERATORE	
Touch screen LCD	Touch screen LCD a colori da 7" (17,5 cm) retroilluminato e tastiera; 23 tasti, 2 LED

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	ES8453: Tecnologia ProQ 2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi ES8483: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

CARATTERI DI STAMPA	
Font	Scalabile: 87 font PCL e 80 font PostScript (emulazione), 4 font PCL (Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF417, QRCode

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ² ; RADF: 100 fogli da 80 g/m ²
Capacità carta opzionale 2° cassetto + mobiletto	535 fogli da 80 g/m ² (di serie su dnct)
Capacità carta opzionale 2°/3°/4° cassetto + base con rotelle	1.605 fogli da 80 g/m ² (di serie su dnv)
Capacità massima carta	dn: 400 fogli da 80 g/m ² ; dnct: 935 fogli da 80 g/m ² ; dnv: 2.005 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Cassetti 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 buste (Com-10, DL, C5, C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5. Formati personalizzati supportati: larghezza 64-297 mm, lunghezza 90-1.321 mm
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli (80 g/m ²) Lato stampato rivolto verso il basso: 1° raccogliatore: 250 fogli (80 g/m ²) 2° raccogliatore: 100 fogli (80 g/m ²)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	Memoria RAM di serie da 1,26 GB; HDD di serie da 250 GB
Condizioni operative	Temperatura / umidità di funzionamento: da 10 °C a 32 °C (da 17 °C a 27 °C consigliata) / UR dal 20% all'80% (UR dal 50% al 70% consigliata); Temperatura/umidità di magazzino: da -10 °C a 43 °C / UR dal 10% al 90% non condensante
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: <850 W; Max: <1.400 W; In attesa: <120 W (medio); Risparmio energetico: <30 W, Modalità Deep Sleep: <3 W
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A) o inferiore; In standby: 37 dB(A) Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1.216 x 563 x 600 mm; dnv: 1.216 x 563 x 600 mm
Peso ⁴	dn: 64 kg; dnct: 90 kg; dnv: 94 kg
Carico di lavoro	ES8453: Massimo: 60.000 pagine/mese; Medio: 8.000 pagine/mese ES8483: Massimo: 75.000 pagine/mese; Medio: 10.000 pagine/mese
Garanzia	1 anno
Codici d'ordine prodotti	ES8453dn: 45850414; ES8453dnct: 45850611; ES8453dnv: 45850612; ES8483dn: 45850314; ES8483dnct: 09006113; ES8483dnv: 09006114

ACCESSORI	
Codici d'ordine	Cassetto opzionale 45887302; Mobiletto 45893702; Base con rotelle 45889502; Wireless LAN 45830202

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (fino a 10.000 pagine)	Ciano: 45862821; magenta: 45862820; giallo: 45862819
Cartuccia toner* (fino a 15.000 pagine)	Nero: 45862822
Tamburi di stampa** (fino a 30.000 pagine)	Ciano: 44844475; magenta: 44844474; giallo: 44844473; nero: 44844476
Cinghia di trasferimento (fino a 80.000 pagine)	44846204
Unità fusore (fino a 100.000 pagine)	44848805
Punti metallici per pinzatrice (3.000 punti)	45153301


¹Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

*Toner: numero di pagine A4 a copertura ISO/IEC 19798. Toner in dotazione Fino a 13.600 nero/7.800 ciano, magenta e giallo (CMY) pagine A4 al 5% di copertura.

**Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4.

Informazioni sui consumabili:

Per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori,
Str 4 - Palazzo A10
20090 ASSAGO (MI)
Italia
Tel +39 02 900261
WWW.OKI.COM/IT

