

FLEXO HI-TECH "265"

Inchiostri flessografici UV "basso - odore"

Campo di applicazione:

Macchine flessografiche dotate di forno U.V.

- Etichette (adesive, in-mould, wrap around, sleeves)
- Imballaggi

Qualità essenziali:

Essiccazione istantanea

Nessuna emissione di solventi

Inchiostri freschi in macchina senza limiti di tempo

Alta concentrazione e viscosità stabile

Eccellente qualità di stampa e adesione

Buon lucido e buone resistenze chimico-fisiche

Bassissimo odore

Supporti

- carte naturali e patinate
- cartone
- materiali plastici
- PE, PP, PVC, OPS, PET

FLEXO HI-TECH 265		Scala Europa	luce	nitro	alcali	vernice UV
Giallo	Process	265101	5	si	si	si
Magenta	Process	265102	5	si	no	si
Cyan	Process	265103	8	si	si	si
Giallo	UV RL	265801	7	si	si	si
Rosso	UV RL	265802	7	si	si	si
Nero	Process	265104	8	si	si	si

FLEXO HI-TECH "265"

Inchiostri flessografici UV "basso - odore"

FLEXO HI-TECH 265	Scala Europa	luce	nitro	alcali	Vernice UV
Giallo base	265111	6	si	si	si
Giallo 012	265112	6	si	si	si
Arancio 021	265121	6	si	si	si
Rosso caldo	265108	6	si	si	si
Rosso 032	265132	6	si	si	si
Rosso Rubino	265122	6	si	si	si
Rodamina	265105	7	si	si	si
Porpora	265109	7	si	si	si
Violetto	265190	8	si	si	si
Bleu 072	265172	8	si	si	si
Bleu Reflex	265106	8	si	si	si
Bleu Process	265113	8	si	si	si
Verde Base	265107	7	si	si	si
Nero Base	265114	8	si	si	si
Trasparente	265100	-	si	si	si
Bianco Coprente	265110	-	si	si	si
BiancoSFSleeve	265360	-	si	si	si
Bianco Sleeve	265410	-	si	si	si

FLEXO HI-TECH "265"

Inchiostri flessografici UV "basso - odore"

e inoltre abbiamo :

Oro RP 95137/NEW	}	inchiostri metallici "pronti per l'uso"
Argento 96800		
Diluente 260076	⇒	per ridurre la viscosità, utilizzare max. 10%
Catalizzatore 260077	⇒	per accelerare la velocità di essiccazione, max 5%
Solvente UV 2000	⇒	per la pulizia di rulli, cliché, ecc.
Distendente 260488	⇒	facilita la distensione dell'inchiostro. Utilizzare tra lo 0,2-0,5% (2-5 gr x 1 kg)
Antischiuma 260088	⇒	utilizzare tra lo 0,2-0,3 % (2-3 gr per 1 kg)

DELTA FLEXO "265" HI-TECH rappresenta il più recente sviluppo riguardante gli inchiostri FLEXO UV. Oltre all'eccellente **stampabilità, rapidità di asciugatura, altissimo lucido, eccellente resistenza allo sfregamento e resistenza all'acqua**, DELTA FLEXO "265" HI-TECH si caratterizza per la completa rispondenza alle più recenti richieste provenienti dal mercato delle etichette. Infatti questi inchiostri sono formulati con materie prime selezionate allo scopo di avere il minimo odore residuo. In particolare la serie DELTA FLEXO "265" HI-TECH non contiene ITX, BENZOFENONE o 4 METILBENZOFENONE.

Gli inchiostri DELTA FLEXO "265" HI-TECH risultano inoltre conformi alla direttiva CEE 94/62 DEL 20/12/1994 ed alla NORMA EN 71 parte 3 (sicurezza giocattoli). Essi, una volta perfettamente polimerizzati, danno luogo ad un film chimicamente inerte e privo di odore.

Confezioni:

Barattoli in plastica da 5 Kg.

Immagazzinamento:

Conservare nei suoi contenitori chiusi al riparo dai raggi solari, in luogo fresco (20/25° C)