



imaf S.p.A

INDUSTRIA MATERIALI FOTOCHIMICI

Via Galvani, 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. 02/55 302 615 - Fax 02/55 302 643

Internet: www.imaf.it - E-mail: info@imaf.it

SCHEDA TECNICA DI UTILIZZO

VELO WASH

**MISCELA SOLVENTE DI ALTA EVAPORAZIONE PER LA PULIZIA
DEI RULLI E CAUCCIU' DELLA MACCHINA DA STAMPA**

CARATTERISTICHE:

Lavacauciu' volatile e universale, di grande attività e lieve odore.
Pulisce teli gommati e serve per qualsiasi lavaggio nelle macchine da stampa.

Non lascia aloni o residui.

Non contiene aromatici, ne clorurati.

Non danneggia le gomme, non attacca la vernice delle lastre

APPLICAZIONE:

Data l'alta velocità di evaporazione è soprattutto adatto nella piccola offset. I migliori risultati si ottengono utilizzando tessuti – non tessuti che evitano il rilascio di particelle o peli durante le operazioni di pulizia.

DATI TECNICI:

STATO FISICO:

Liquido

COLORE:

Incolore

ODORE:

Caratteristico

PUNTO DI EBOLLIZIONE:

94-99° C

PUNTO D'INFIAMMABILITÀ:

- 4° C

SOLUBILITÀ IN ACQUA:

Insolubile in acqua e non emulsionabile

PRECAUZIONI:

É un prodotto classificato facilmente infiammabile.

Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.

Non utilizzare su rulli EPDM

CONFEZIONI:

Confezione di cartone contenente N° 4 lattine da 5 litri.

Lattine da 5 litri

Latte da 20 litri.

Fusto da 200 litri a perdere