



imaf S.p.A

INDUSTRIA MATERIALI FOTOCHIMICI

Via Galvani, 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. 02/55 302 615 - Fax 02/55 302 643

Internet: www.imaf.it -E-mail: info@imaf.it

SCHEDA TECNICA DI UTILIZZO

ROLL RUBBER R R R A

RIGENERATORE DI BASSA VOLATILITÀ PER RULLI INCHIOSTRATORI E CAUCCIÙ

CARATTERISTICHE:

Rigenera completamente rulli e caucciù.

Rapida efficacia e forte attività

Il suo impiego provoca un leggero rigonfiamento momentaneo del caucciù e dei rulli inchiostatori.

APPLICAZIONE:

Prodotto da usare settimanalmente

Dopo l'utilizzo ripassare con un prodotto volatile (Litomatic D30) per poter stampare subito.

DATI TECNICI:

STATO FISICO:

Liquido

COLORE:

Rosato

ODORE:

Caratteristico

PUNTO DI AUTOACCENSIONE

> 200°C

PUNTO DI EBOLLIZIONE:

200°C

PUNTO D'INFIAMMABILITÀ:

> 61°C

SOLUBILITÀ IN ACQUA:

Parzialmente solubile in acqua

SOLUBILITÀ IN SOLVENTE:

Completa

PRECAUZIONI:

Danneggia l'emulsione delle lastre **positive non cotte**

Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.

CONFEZIONI:

Confezione di cartone contenente N°6 flaconi da 2 litri. (6x2)