



RIGEN 24

Rigeneratore di media volatilità per rulli inchiostri e caucciù

Istruzioni d'uso

Applicare il prodotto sulla superficie gommata, lasciare agire per 3/ 5 minuti. Rimuovere il prodotto con un panno asciutto o umido.

Importante

- Danneggia l'emulsione delle lastre analogiche e digitali non cotte. Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.
- Non utilizzare su gomme EPDM

Caratteristiche principali:

- Prodotto da usare all'occorrenza e non quotidianamente.
- Pulisce in profondità la gomma rimuovendo segni, battute e riporti dell'inchiostro.
- Rigenera riportando la gomma alle caratteristiche iniziali.
- Prodotto non infiammabile.

Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Cartone contenente N°4 Latte da 5L

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

Rifiuti

Raccoglierli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali.

Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine. Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Liquido rosso
	Odore	Caratteristico
	Punto di ebollizione	200°C
	Punto di infiammabilità	61°C
	Solubilità in acqua	Parzialmente